

INFOMOVE Server serie S615-625



I server 2U ad alte prestazioni per workload professionali

La serie **T-POWER S615/S625** comprende server rack 2U progettati per offrire potenza, affidabilità e flessibilità in ambienti professionali. Disponibili in configurazione single o dual socket, garantiscono prestazioni elevate e una scalabilità ideale per servizi critici e carichi di lavoro dinamici.

Il backplane **NVMe/SATA/SAS** assicura storage ad alta velocità e tempi di risposta immediati, rendendo questi sistemi perfetti per virtualizzazione, database, micro-servizi, applicazioni cloud-native e workload distribuiti.

La struttura rack 2U, ordinata ed espandibile, si integra facilmente in qualsiasi infrastruttura aziendale, offrendo continuità operativa, efficienza e affidabilità. Silenziosi e progettati per funzionare senza sosta, i server della serie S615/S625 rappresentano una piattaforma moderna e reattiva, capace di sostenere carichi di lavoro in continua evoluzione.

Benefici

ESPANDIBILITÀ

I server INFOMOVE S615-S625 offrono una struttura flessibile ed espandibile, pensata per adattarsi con facilità alle esigenze in continua evoluzione della vostra infrastruttura. Grazie alla loro modularità, possono essere configurati e potenziati per rispondere a diversi scenari operativi.

AFFIDABILITÀ

Ogni server è realizzato secondo i più rigorosi criteri di qualità, utilizzando componenti di fascia alta e sottoponendo ogni sistema a test approfonditi per garantirne la piena funzionalità. Per offrire un supporto concreto ai propri rivenditori e ai loro clienti finali, INFOMOVE mette a disposizione un servizio di sostituzione anticipata delle parti, assicurando continuità operativa e assistenza tempestiva in caso di guasto.

Tecnologia di Classe Enterprise

TECNOLOGIA

La famiglia INFOMOVE **S615-S625** si basa su piattaforme single o dual socket con processori Intel Xeon Scalable e AMD EPYC, offrendo prestazioni elevate e una gestione efficiente dei carichi complessi in ambienti virtualizzati, cloud e mission-critical. La flessibilità delle due configurazioni permette di adattare il sistema alle reali esigenze dell'infrastruttura.

MEMORIA

Il supporto per RAM DDR5 ECC Registered ad alta capacità assicura velocità, stabilità e protezione dei dati anche sotto carichi intensivi.

VENTILAZIONE

Il sistema di raffreddamento è progettato per garantire massima efficienza termica, con ventilazione forzata hot-swap e

controllo digitale della temperatura. Una soluzione ideale per rack ad alta densità e ambienti operativi continuativi.

ALIMENTAZIONE

La presenza di doppio alimentatore ridondato assicura continuità di servizio e protezione energetica, mantenendo operatività anche in caso di guasto o sostituzione a caldo.

ESPANSIONI

La piattaforma offre ampie possibilità di espansione: controller RAID professionali, interfacce PCIe Gen5 e schede di rete ad alta velocità.

GARANZIA

Coperto da 36 mesi di garanzia on-center, con opzioni di estensione e servizi avanzati di continuità operativa.

Efficienza che rispetta l'ambiente

I sistemi della serie **T-POWER S615-S625** sono progettati con un occhio di riguardo per la sostenibilità. Ogni unità è dotata di alimentatore certificato 80 PLUS, in grado di garantire un rendimento energetico superiore al 92%, contribuendo alla riduzione dei consumi e dell'impatto ambientale. Per essere considerato efficiente, un alimentatore deve rispettare gli standard internazionali Energy Star 5.0 o 80 PLUS, riconosciuti a livello globale per la loro affidabilità. Queste certificazioni identificano i prodotti che offrono prestazioni energetiche elevate, riducendo al minimo le dispersioni e ottimizzando l'uso delle risorse. Scegliere un server INFOMOVE significa investire in tecnologia responsabile, capace di coniugare performance e sostenibilità.

INFOMOVE

Server serie S615-S625



Caratteristiche Tecniche

	S625AAX	S615AAE	S655AAE
Processore	Doppio Socket Intel® Xeon® Scalable Processors 4/5° Gen.	Singolo Socket AMD® Epyc® 9000	Doppio Socket AMD® Epyc® 9000.
Chipset	Intel® C741.	System on Chip.	
Memoria RAM	16*DIMM (288pin DDR5 ECC Registered 4800~5600Mhz) - Max.4TB.	8*DIMM (288pin DDR5 ECC Registered 4800~5600Mhz) - Max.2TB	16*DIMM (288pin DDR5 ECC Registered 4800~5600Mhz) - Max.4TB
Scheda Grafica	VGA integrata BMC Aspeed AST 2600.		
Interfacce di I/O	6*USB 3 (4est./2Int.) 3*USB 2.0 (2Int./ 1 Type A int.), 1*VGA, 3*RJ45.	6*USB 3 (4est./2Int.) 2*USB3,2 est. 1*VGA, 3*RJ45.	6*USB 3 (4est./2Int.), 2*USB3,2 est, 1*VGA, 3*RJ45.
LAN	2*LAN 10Gbit/s Broadcom® BCM57416 Base-T.	2*LAN 10Gbit/s Intel® X550-AT2 Base-T.	2*LAN 10Gbit/s Intel® X0-AT2 Base-T.
Controller	Porte: 8+2*SATA3 6Gb, 2*M.2 Interface PCIe 4.0 2x, 3*MCIO PCIe 5.0 8x.	Porte: 2*M.2 Interface PCIe 4.0 4x 2*MCIO PCIe 4.0 8x, 2*MCIO PCIe 4.0 8x (convertibili in 8*SATA3 6Gb), 1*MCIO PCIe4.0 4x.	Porte: 1*M.2 Interface PCIe 4.0 4x 1*MCIO PCIe 4.0 8x, 1*MCIO PCIe 4.0 8x (convertibile in 8*SATA3 6Gb), 1*MCIO PCIe4.0 4x.
Storage	16*2.5" Hot-swap SAS ¹ /SATA/nVME esterni. Configurazioni possibili: HD 8 x SAS/(SATA) + 6 NVME o in alternativa 16 x SAS/SATA con l'utilizzo del controller HAH391632DD,	16*2.5" Hot-swap SAS ¹ /SATA/nVME esterni. Configurazioni possibili: HD 4 x SAS/(SATA) + 8 NVME o in alternativa 16 x SAS/SATA con l'utilizzo del controller HAH391632DD,	16*2.5" Hot-swap SAS ¹ /SATA/nVME esterni. Configurazioni possibili: HD 8 x SAS/(SATA) + 6 NVME o in alternativa 16 x SAS/SATA con l'utilizzo del controller HAH391632DD,
	¹ per la gestione di periferiche SAS è necessario l'uso di una host controller aggiuntiva.		
RAID	Intel® Raid 0, 1, 5, 10 RAID 0, 1, 5, 10 Intel Rapid Storage (compatibile Microsoft Windows).	Nessun RAID integrato nel chipset.	
Slot di espansione	4* PCIe 5.0 16x (2 CPU1, 2 CPU2), 2* PCIe 5.0 8x (1 CPU1, 1 CPU2)	4* PCIe 5.0 16x,	3* PCIe 5.0 16x (CPU 2), 2* PCIe 5.0 16x (CPU 1).
IPMI	IPMI 2.0 gestione remota via rete, (opzionale "KVM-over-LAN") 1 LAN dedicata IPMI Realtek RTL8201N PHY.		
Alimentazione	Alimentazione a Doppio Alimentatore Hot-swap ad alta efficienza 1200W Titanium Level.		
Accessori inclusi	Slitte telescopiche per il montaggio rack.		
Opzioni	Espansioni di memoria. PCIe adapter.		
Dimensioni e Peso	(LxHxP): 437 x 89 x 630mm, Peso 20Kg.		
Compatibilità	Microsoft Windows® Server, Unix ² , linux ² . ² questi sistemi necessitano di una host controller aggiuntiva per la gestione del RAID hardware.		
Garanzia	36 mesi On-Center.		
N.B.	L'acquisto di una versione doppio socket con l'installazione di una sola CPU comporta la non attivazione di parte degli slot PCIe e di alcune funzioni e periferiche collegate al secondo processore. Se si intende utilizzare il sistema con una sola CPU, è consigliato scegliere un modello di server singolo socket.		

© 2026 INFOMOVE® Srl. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza il previo consenso scritto di INFOMOVE® Srl. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo indicative e non sono vincolanti per le specifiche tecniche del prodotto. Intel®, Atom™, Core™, Pentium™, Xeon™, sono marchi registrati ed appartengono alla Intel Corporation. AMD Ryzen™, AMD Epyc™, AMD Radeon™ sono marchi registrati ed appartengono alla AMD Corporation. Microsoft®, Windows®, sono marchi registrati ed appartengono alla Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi e/o nomi di prodotto menzionati appartengono ai legittimi proprietari.