

INFOMOVE Server serie S622



Potenza Scalabile per Infrastrutture Critiche

La serie **S622** è progettata per chi necessita di un server rack 2U moderno, potente e altamente scalabile, ideale per ambienti virtualizzati, infrastrutture critiche e carichi di lavoro avanzati. L'architettura, in configurazioni dual socket, offre la flessibilità necessaria per gestire elaborazioni complesse, servizi simultanei e applicazioni aziendali ad alta intensità.

I server **S622** sono ottimizzati per database di grandi dimensioni, virtualizzazione massiva, collaboration avanzata, servizi cloud interni e workload distribuiti. Grazie alla loro struttura professionale, si integrano facilmente in infrastrutture esistenti e garantiscono continuità operativa, efficienza e affidabilità anche nei contesti più esigenti.

I server S622 rappresentano la scelta ideale per chi cerca una piattaforma affidabile e pronta a sostenere servizi critici, applicazioni complesse e operazioni aziendali che non possono fermarsi.

Benefici

ESPANDIBILITÀ

I server INFOMOVE S622 offrono una struttura flessibile ed espandibile, pensata per adattarsi con facilità alle esigenze in continua evoluzione della vostra infrastruttura. Grazie alla loro modularità, possono essere configurati e potenziati per rispondere a diversi scenari operativi.

AFFIDABILITÀ

Ogni server è realizzato secondo i più rigorosi criteri di qualità, utilizzando componenti di fascia alta e sottoponendo ogni sistema a test approfonditi per garantirne la piena funzionalità. Per offrire un supporto concreto ai propri rivenditori e ai loro clienti finali, INFOMOVE mette a disposizione un servizio di sostituzione anticipata delle parti, assicurando continuità operativa e assistenza tempestiva in caso di guasto.

Tecnologia di Classe Enterprise

TECNOLOGIA

La serie INFOMOVE S622 è basata su piattaforma single o dual socket con processori Intel Xeon Scalable, offrendo prestazioni elevate e gestione efficiente dei carichi complessi in ambienti virtualizzati e mission-critical.

MEMORIA

Grazie al supporto per RAM DDR5 ECC Registered ad alta capacità, il sistema assicura velocità, stabilità e protezione dei dati anche sotto carichi intensivi. La configurazione modulare consente di scalare fino a diversi terabyte di memoria, ottimizzando l'elaborazione di database e applicazioni enterprise.

VENTILAZIONE

Il sistema di raffreddamento è progettato per garantire efficienza termica e

silenziosità, con ventilazione forzata hot-swap e controllo digitale della temperatura. Ideale per ambienti operativi continuativi e rack ad alta densità.

ALIMENTAZIONE

Il doppio alimentatore ridondato assicura continuità di servizio e protezione energetica, mantenendo operatività anche in caso di guasto o sostituzione a caldo.

ESPANSIONI

La piattaforma offre ampie possibilità di espansione: controller RAID professionali, interfacce PCIe Gen5 e schede di rete ad alta velocità.

GARANZIA

Coperto da 36 mesi di garanzia on-center, con opzioni di estensione e servizi avanzati di continuità operativa.

Efficienza che rispetta l'ambiente

I sistemi della serie **T-POWER S622** sono progettati con un occhio di riguardo per la sostenibilità. Ogni unità è dotata di alimentatore certificato 80 PLUS, in grado di garantire un rendimento energetico superiore al 92%, contribuendo alla riduzione dei consumi e dell'impatto ambientale. Per essere considerato efficiente, un alimentatore deve rispettare gli standard internazionali Energy Star 5.0 o 80 PLUS, riconosciuti a livello globale per la loro affidabilità. Queste certificazioni identificano i prodotti che offrono prestazioni energetiche elevate, riducendo al minimo le dispersioni e ottimizzando l'uso delle risorse. Scegliere **T-POWER S622** significa investire in tecnologia responsabile, capace di coniugare performance e sostenibilità.

INFOMOVE

Server serie S622



Caratteristiche Tecniche

	S622AA	S622AB
Processore	Doppio Socket Intel® Xeon® Scalable Processors 4/5° Gen.	Doppio Socket AMD® Epyc® 9000.
Chipset	Intel® C741.	System on Chip.
Memoria RAM	16*DIMM (288pin DDR5 ECC Registered 4800~5600Mhz) - Max.4TB.	
Scheda Grafica	VGA integrata BMC Aspeed AST 2600.	
Interfacce di I/O	6*USB 3 (4est./2Int.) 3*USB 2.0 (2int./ 1 Type A int.), 1*VGA, 3*RJ45.	6*USB 3 (4est./2Int.) 2*USB3,2 est.
LAN	2*LAN 10GbE Broadcom® BCM57416 Base-T.	2*LAN 10GbE Intel® X710-AT2 Base-T.
Controller	Porte: 8+2*SATA3 6Gb, 2*M.2 Interface PCIe 4.0 2x, 3*MCIO PCIe 5.0 8x.	1*M.2 Interface PCIe 4.0 2x, 1*MCIO PCIe 5.0 8x, 2*MCIO PCIe 5.0 8x (convertibili in 8*SATA3 6Gb)
Storage	8*3.5" Hot-swap SAS ¹ /SATA esterni, 3*5.25" esterni. ¹ per la gestione di periferiche SAS è necessario l'uso di una host controller aggiuntiva.	
RAID	Intel® Raid 0, 1, 5, 10 RAID 0, 1, 5, 10 Intel Rapid Storage (compatibile Microsoft Windows).	Nessun RAID integrato nel chipset.
Slot di espansione	4* PCIe 5.0 16x, 2* PCIe 5.0 8x.	3* PCIe 5.0 16x (CPU 2), 2* PCIe 5.0 16x (CPU 1)
IPMI	IPMI 2.0 gestione remota via rete, (opzionale "KVM-over-LAN") 1 LAN dedicata IPMI Realtek RTL8201N PHY.	
Alimentazione	Alimentazione a Doppio Alimentatore Hot-swap ad alta efficienza 1200W Platinum Level.	
Opzioni	Espansioni di memoria. PCIe adapter.	
Dimensioni e Peso	(LxHxP): 178 x 437 x 647mm. Peso 21Kg.	
Compatibilità	Microsoft Windows® Server, Unix ² , linux ² . ² questi sistemi necessitano di una host controller aggiuntiva per la gestione del RAID hardware.	
Garanzia	36 mesi On-Center.	
N.B.	L'acquisto di una versione doppio socket con l'installazione di una sola CPU comporta la non attivazione di parte degli slot PCIe e di alcune funzioni e periferiche collegate al secondo processore. Se si intende utilizzare il sistema con una sola CPU, è consigliato scegliere un modello di server singolo socket.	

© 2026 INFOMOVE® Srl. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza il previo consenso scritto di INFOMOVE® Srl. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo indicative e non sono vincolanti per le specifiche tecniche del prodotto. Intel®, Atom™, Core™, Pentium™, Xeon™, sono marchi registrati ed appartengono alla Intel Corporation. AMD Ryzen™, AMD Epyc™, AMD Radeon™ sono marchi registrati ed appartengono alla AMD Corporation. Microsoft®, Windows®, sono marchi registrati ed appartengono alla Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi e/o nomi di prodotto menzionati appartengono ai legittimi proprietari.